

エスペック株式会社

正確な熱ストレスで信頼性を見極め

ブースに実機展示あり ブースにカタログあり デモ試験可

分類	環境試験 温度・湿度・圧力・関係試験装置
製品名	急速温度変化チャンバー

- 温度ランプレート制御によって、より正確な試料の信頼性やスクリーニング試験の実施が可能。
- 試料ランプ（勾配制御）レートは最大20℃/分。
- JESD22-A104F/IPC-9701/IEC 60068-2-14Nbなどの試験規格や各種温度サイクル試験において正確な温度変化と高い再現性によって試験の信頼性を向上。



型式		TCC-151W-20 < NEW >	TCC-151W	TCC-301W-10 < NEW >
温度範囲		-70℃ ～ +180℃		
性能	温度条件	-23.5℃⇔+108.5℃ (設定温度 -40℃,+125℃の10%から90%の間)		
	試料	5kg (ガラエポ基板) + 4kg (治具)		10kg (ガラエポ基板) + 8kg (治具)
	温度変化速度 (上昇・下降)	20℃/分	15℃/分	10℃/分
内法 (mm)		W800×H500 ×D400		W800×H500 ×D750
外法 (mm)		W1000×H1808 ×D1913	W1000×H1808 ×D1915	W1000×H1808 ×D2265